OPTIGRÜN BENELUX BALUSTRADE GFS

Leuning voor vluchtwegen en verzamelplaatsen

Volgens DIN 14094-2.
Aluminium veiligheidsreling om vluchtroutes en verzamelplaats- en af te bakenen.



Materiaal	Aluminium
Kleur	Onbehandeld aluminium
Veiligheidsvlies	100 % PP (polypropyleen)
Minimale belasting	96 kg/m² drooggewicht
Totale hoogte	max. 1,25 m
Afstand tussen de palen	Vluchtroute: max. 1,5 m Verzamelplaats: max. 1,4 m
Aantal/leveringseenheid	Leuning bestaande uit leuningpalen met uitkragende rail, hand- en knielijst, plint en geschikte onderdelen om de belasting op te vangen
Leveringsvorm	Volgens bestelling op pallet per vervoerder
Verpakkingsafmetingen	afhankelijk van de bestelling

Toepassingsgebied

-Veiligheidsreling volgens DIN 14094-2
-Voor vluchtroutes en verzamelplaatsen
-Op begroeide en met grind bedekte platte daken met een helling van 0-5°

Bijzondere eigenschappen

-Kan worden uitgevoerd als eenzijdige of tweezijdige leuningconstructie
-Standaard breedtes van 1,0 – 1,5 m
-Geballast systeem (moet worden gecombineerd met een door de fabrikant goedgekeurde laagopbouw)
-Geen doorboring van de dakbedekking nodig
-Onderhoudsvrij

Accessoires op aanvraag

-Extra knieregel, deur
-Poedercoating in standaard RAL-kleuren

Gegevensblad Art.-nr. Leuning GFS Stand 17-11-2025

De bovenstaande gegevens zijn richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden zijn gemeten. De waarden kunnen een beetje variëren tijdens de productie. De info in deze productbeschrijving is gebaseerd op wat Optigrün Benelux op dit moment weet. Optigrün Benelux behoudt zich het recht voor om deze op een later tijdstip aan te vullen en te wijzigen op basis van nieuwe inzichten, en om de genoemde eigenschappen aan te passen. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33 | NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 4635681 | info@optigruen.nl

OPTIGRÜN®
DÉ DAKBEGROENER