Besteksomschrijving Optigrün Hellend Dak type N (tonrond dak) 15-45° (met schuifbeveiliging)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. ca. 110 kg/m², systeemdikte v.a. 80 mm, waterbuffering
v.a. 30 l/m²

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: Optigrün Benelux
Hellend Dak type N
vegetatiemat, systeemdikte v.a. 80 mm, waterbuffering v.a. 30 l/m²

Toebehoren:
- Drainage-bufferlaag SSV 800
- Schuifbeveiligingssysteem type N, 60 mm hoogte (h.o.h. opgave door leverancier)
- Substraatlaag E, laagdikte 60-80 mm na inklink
- Vegetatielaag type Matten SM/KG 20 (Sedummatten)
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
- Opsluiting L-profiel ZP 100, geperforeerd aluminium 100 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Hellend dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het hellende dak t.p.v…….