Besteksomschrijving Optigrün Retentiedak Meander FKM 30

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. 90 kg/m², systeemdikte 90 mm, waterbuffering ca. 21 l/m² - 40 l/m² tijdelijk

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: Optigrün Benelux
Retentiedak Meander FKM 30:
aantal planten (st/m2) 16, systeemdikte 90 mm, waterbuffering ca. 21 l/m² - 40 l/m² tijdelijk

Toebehoren:
- Bescherm-absorptielaag RMS 300
- Drainagelaag Meander FKM 30 (30 mm)
- Filterlaag type FIL 105
- Substraatlaag E, laagdikte 60 mm na inklink
- Sedumvegetatie, 16 stuks per m² (evt. aangevuld met zaadgoed EKR)
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
- Opsluiting L-profiel ZP 80, geperforeerd aluminium 100 mm hoog

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
- Verwerker dient een watervertragingstoets op te geven inclusief simulatieberekeningen

01. Plat Dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….