Besteksomschrijving Optigrün Solargroendak WRB

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: v.a. 120* kg/m², systeemdikte v.a. 0* mm, waterbuffering
ca. 72 l/m², waterberging tot 150 l/m2

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: Optigrün Benelux
Solargroendak
aantal planten (st/m²) 16, systeemdikte v.a. 140* mm, waterbuffering ca. 25 l/m²

Toebehoren:
- Bescherm-absorptielaag RMS 500
- Drainage-bufferlaag type WRB 80F, tussen Solar WRB rijen
- Zonnepaneelstandaard Optigrün Solar WRB 80FMA met klemmen en rails.
- Zonnepaneelsysteem (derden)
- Filterlaag RMS 500K
- Substraatlaag type E, laagdikte vanaf 80* mm na inklink
- Vegetatielaag Sedumplugplanten, 16 stuks per m²
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa
- Vegetatievrije zone rondom dakranden, opstanden en doorvoeren betontegels 500x500x5
- Opsluiting L-profiel ZP 120, geperforeerd aluminium 80 mm hoog, tussen vegetatievrije zone en vegetatie

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud
- Geen afschot mogelijk, dan bedekking dient bestand te zijn tegen minimaal 75 mm permanent waterstand.

01. Plat Dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van windbelasting