Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 1 (voetgangers, warmdak)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating**
Gewicht dakaankleding: va. 430* kg/m², systeemdikte v.a. 200 mm

1. Dakbestrating
Leverancier: Optigrün Benelux
Verkeersdak oplossing 1
verhardingen, systeemdikte v.a. 200 mm

Toebehoren:
- Bescherm-absorptielaag RMS 300
- Drainagelaag type FKD 10 (10 mm)
- Cunetlaag type Split 0-5, 30-50 mm
- Bestratingslaag 60-120 mm, afhankelijk van de belastingsklasse
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, beloopbaar
- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot
- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van de belasting