Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 4 (variant Groen)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, vaste plant**
Gewicht dakaankleding: ca. 600* kg/m², systeemdikte 350* mm

1. Vaste plant, dakbegroeiing
Leverancier: Optigrün Benelux
Verkeersdak variant Groen
berijdbaar gazon, systeemdikte 350* mm

Toebehoren:
- Bescherm- en glijlaag type SGL 500 met PE 0,2
- Drainage-bufferlaag type FKD 60 BO met 60 mm SRT vulling
- Draaglaag SRT 2-22, laagdikte >150 mm na inklink
- Filterlaag type FIL 300
- Substraatlaag SR, 200 mm
- Bestratingslaag grasbetonsteen of kunststof grasplaten
- Substraatlaag type RG, >120 mm
- Vegetatielaag zaaigoed R
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, berijdbaar
- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot
- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen
- Bewatering middels beregeningsinstallatie van bovenaf, incl. toebehoren.

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van gekozen substraatdikte/beplanting