Besteksomschrijving Optigrün Verkeersdak oplossing 3 (vrachtwagen warm dak)

33.36.20-a **0. Ballast/dakaankleding, dakbestrating**
Gewicht dakaankleding: ca. 780* kg/m², systeemdikte ca. 307 mm

1. Dakbestrating
Leverancier: Optigrün Benelux
Verkeersdak oplossing 3
verhardingen, systeemdikte ca. 307 mm

Toebehoren:
- Bescherm- en glijlaag type SGL 500
- Drainagelaag type FKD 12, 12 mm of FKD 60BU (afgevuld)
- Draaglaag type Granulaat 0-22 of 0-32 mm, laagdikte ≥200* mm
- Cunetlaag type Split 1-4, 50 mm
- Bestratingslaag 60-120* mm
- Controleschacht, inclusief afsluitbare deksel over hwa, berijdbaar
- Aansluitingen bij gevels, kozijnen etc. middels draingoot
- Opsluiting op drainagelaag middels o.a. betonbanden, cortenstaal, aluminium profielen

- Verwerker dient in het bezit te zijn van het Groenkeur certificaat Dak- en Gevelbegroeiing
- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

01. Plat Dak
Op het wortelvaste dakbedekkingsysteem van het plat dak t.p.v…….

* Afhankelijk van de belasting